

AL PUNTO SOBRE SEGURIDAD CON GRÚAS INDUSTRIALES
CUESTIONARIO DE REPASO

Nombre _____ Fecha _____

Las siguientes preguntas tienen como objetivo comprobar su comprensión de la información presentada durante este programa.

1. Cuando se prueban los controles durante la inspección preoperacional, los ensayos deben realizarse sin carga.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. Los dispositivos de izado más comúnmente usados son _____.
 - a. Cadenas
 - b. Cables de acero
 - c. Las eslingas de fibra sintética hechas de nylon y poliéster

3. Una eslinga hecha con cable de acero debe retirar de servicio si encuentra _____ durante su inspección.
 - a. Más de 5 hilos rotos dentro de una trenza
 - b. Diez o más hilos rotos en cualquier área
 - c. Que no tener una etiqueta de capacidad
 - d. Todo de lo arriba

4. Los eslabones sobrecargados se doblarán ligeramente hacia _____ en vez de tener su forma normal ovalada.
 - a. Adentro
 - b. Afuera

5. ¿Qué tipo de enganche se forma al pasar un extremo de una eslinga por el otro y sujetándolo al gancho de la grúa?
 - a. El enganche vertical
 - b. Un enganche estrangulador
 - c. El enganche canasta

6. La cantidad de fuerza colocada en una eslinga se incrementa enormemente conforme este ángulo horizontal de la eslinga se hace _____.
 - a. Mayor
 - b. Menor

7. Una vez que tenga la carga apropiadamente equilibrada, déjela suspendida a unas pocas pulgadas del suelo por 30 segundos para asegurarse de que los frenos detienen y funcionan apropiadamente.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

8. Al mover una carga, debe levantarse lo más alto posible del suelo o de la tierra.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

9. Nunca deje una carga suspendida sin atender.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REPASO

1. a

2. b

3. d

4. a

5. b

6. b

7. a

8. b

9. a