

**SUPERFICIES DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO:
CUESTIONARIO DE REVISIÓN**

Nombre _____ **Fecha** _____

Las siguientes preguntas se realizan para comprobar qué tan bien comprendió la información presentada durante este programa.

1. Cuando advierta un riesgo de tropiezo o resbalón debe corregirlo de inmediato, siempre que sea seguro y posible hacerlo.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

2. Un punto de anclaje usado en un sistema personal anticaída debe poder soportar _____ de peso muerto por persona conectada.
 - a. 500 lb
 - b. 1,000 lb
 - c. 5,000 lb

3. ¿Cuál de estos son factores en el cálculo de la distancia de caída total de un trabajador?
 - a. La altura del trabajador
 - b. La longitud de la correa
 - c. La longitud de elongación o distancia de frenado del dispositivo conector
 - d. Los tres pies adicionales de seguridad
 - e. Todas las anteriores

4. Las escaleras de madera no deben pintarse ni recubrirse con materiales que oculten defectos estructurales.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

5. Se deben utilizar ladrillos o piedras planas para estabilizar la base de una escalera si no hay una tabla firme disponible.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

6. Nunca debe pararse en los dos últimos peldaños de una escalera de mano o los tres últimos escalones de una escalera extensible.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

7. Cuando coloque una escalera, la base de la escalera debe colocarse a un pie de la pared o estructura por cada _____ de altura.
 - a. 4 pies
 - b. 6 pies
 - c. 8 pies

8. Los empleados solo deben volver a recibir capacitación sobre el reglamento para superficies de tránsito y trabajo cuando los cambios en el trabajo o equipamiento vuelvan obsoleta la capacitación anterior.
 - a. Verdadero
 - b. Falso

SUPERFICIES DE TRÁNSITO Y DE TRABAJO
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. a

2. c

3. e

4. a

5. b

6. a

7. a

8. b